



BASSI SEMINATRICI snc

di Bassi Gianluca & C. - Via Sant'Antonio 7211

40059 S. Antonio di Medicina (BO) - Italy

Tel. +39.051.854998 - Fax +39.051.854042

www.bassiseminatrici.com bassiebassi@libero.it -

carlottabassi1@gmail.com

Seminatrici meccaniche di precisione per tutti i tipi di seme
Mechaninė precizinėvisų sėklų sėjamoji



SP 2002 a sei elementi - SP 2002 su šešiais elementais



SP 2012 a quattro elementi con cambio a cinque distanze sulla fila
SP 2012 su keturiais elementais, su mechaniniu reduktoriumi pakeitimui į penkis
sėjimo atstumus tarp sėklų

UAB Ekotechnologijos

Verslų g. 9, Mokolų k.

LT-68461 Marijampolės sav.

Mob. tel. Nr.: +370 687 96150

info@ekotech.lt, www.ekotech.lt



Seminatrice componibile ideata per lavorare su medie e piccole superfici; è in grado di soddisfare ogni esigenza di semina e si adatta a ogni tipo di terreno.

Gli elementi semina sono fissati alla barra di supporto con una vite. Ciò permette di cambiare la distanza tra gli elementi semina (cioè tra le fila) molto velocemente.

Ogni elemento semina è dotato di parallelogramma, quindi ogni fila è indipendente dalle altre. Questo permette di adattarsi al terreno e di garantire una profondità di semina costante.

La profondità di semina è data da un sistema a bilanciere che collega la ruota anteriore alla ruota posteriore; la loro breve distanza ne garantisce l'omogeneità anche in terreni non preparati perfettamente e in caso di piccoli semi.

La molla che agisce sul parallelogramma garantisce l'aderenza di ogni elemento al terreno ed è regolabile; questo permette di regolare il peso di ogni elemento semina (ad esempio se il terreno è umido, sarà necessaria una minore pressione, se il terreno non è fine, sarà necessaria una maggiore pressione).

SP 2002 è fornita di un distributore seme formato da un disco alveolato in alluminio che viene preparato su precisa richiesta del cliente. È in grado di seminare tutti i tipi di ortaggi, legumi, cereali, erbe officinali e aromatiche, sia a seme nudo sia pillolato.

Il distributore seme è azionato dalla ruota posteriore tramite il sistema pignone, catena, corona. Sostituendo la corona è possibile variare la distanza di semina. La distanza minima di semina tra le fila è cm 15.

Un grande vantaggio di **SP 2002** è che per il suo funzionamento sono sufficienti trattori di piccola potenza.

Della **SP 2002** esiste una versione con cambio semplificato chiamata **SP 2012**, dove il movimento al disco è dato dalle due ruote gommate della seminatrice; ciò permette di avere 5 distanze di semina agendo semplicemente su un ingranaggio. Nella **SP 2012** è inoltre possibile applicare le ruote posteriori in gomma flex, adatte a semine in terreni umidi. La distanza minima di semina tra le fila è cm 18.

A richiesta, a entrambe le versioni è possibile applicare un microgranulatore (**SP 2010**).



Modular drill designed for medium and small areas; **SP 2002** is able to meet every need of sowing and adapts to any type of terrain.

The sowing elements are fixed to the support bar by a screw. This allows changing the distance between the seeding elements (ie between rows) very quickly.

Each sowing element is equipped with parallelogram, so each row is independent of the others. This allows to adapt oneself to the ground and to ensure a constant sowing depth.

The seeding depth is given by a rocker arm system that connects the front wheel to the rear wheel; their short distance ensures the homogeneity even in soils not perfectly prepared and in the case of small seeds.

The spring acting on the parallelogram guarantees the adherence of each element to the ground and is adjustable; this allows you to adjust the weight of each sowing element (for example, if the soil is humid it will require less pressure, if the ground is not fine it will require more pressure).

SP 2002 is provided with a seed distributor formed by an alveolate aluminium disk that is prepared on precise application of the client. It can sow all kinds of cereals, legumes, vegetables, medicinal and aromatic herbs, both naked and pelleted seed.

The rear wheel through the pinion, crown, and chain system drives the seed distributor. Substituting the crown it is possible to vary the distance of sowing. The minimum distance between the seeding rows is cm 15.

A great advantage of **SP 2002** is that for its operation are sufficient low-power tractors.

SP 2002 has a version with simplified gear called **SP 2012**, where two rubber wheels of the drill give the movement of the disc; this allows obtaining 5 sowing distances by simply acting on a gear. In **SP 2012** you can also apply the rear wheels in rubber flex, suitable for sowing in humid soil. The minimum distance between the seeding rows is cm 18.

On request, to both versions you can apply a microgranulator (**SP 2010**).



Modulinė sėjamoji skirta mažiems ir vidutiniams plotams sėti. SP 2002 modulinė sėjamoji patenkins Jūsų jvairius poreikius, sėjant bet kokias daržoves ar žoleles. Ji prisitaikys prie bet kokio reljefo. Sėjimo elementai yra pritvirtinti prie skersinio rémo varžtu, o tai leidžia labai greitai pakeisti atstumą tarp sėjimo elementų (tarp vagų).

Kiekvienas sėjos elementas yra gaminamas su lygiagretainio sistema, todėl sėjant kiekvienas sėjimo elementas juda aukštyn žemyn nepriklausomai vienas kito. Kiekvienas elementas puikiai prisitaikys prie dirvos paviršiaus ir Jums užtikrins pastovų sėjimo gylį. Jūs galėsite nustatyti sėkly sėjimo gylį su svirtine sijos sistemą, kuri jungia priekinį ratau prie galinio rato. Tarp jų esantis trumpas atstumas užtikrina vientisumą net dirvožemyje, kuris nėra puikiai paruoštas ar sėjant mažas sėklas.

Spyruoklė veikianti lygiagretainį garantuoja kiekvieno elemento spaudimą į dirvos paviršių ir yra reguliuojama. Tai Jums leis reguliuoti kiekvieno sėjimo elemento svorį (pavyzdžiui, jei dirvožemis yra drėgnas, reikės mažiau spaudimo, o jeigu dirvožemis yra netolygus (blogai išdirbtas) reikės didesnio spaudimo).

Daržovių sėjamoji SP 2002 yra gaminama su sėklų išbėrimo elementu, kuris susideda iš aliuminio disko su duobutėmis. Jis yra paruoštas tiksliam kiekvieno kliento sėjos poreikiui. Su šia sėjamają galite sėti visus grūdinius ir ankštinius augalus, daržoves, vaistines ir aromatinės žoleles, paprastas ir granuliotas sėklas.

Galinis ratas su perdavimo žvaigždute per grandinę suteikia sukimą sėklų barstytuviui. Pakeičiant žvaigždutę, Jūs galėsite pakeisti sėjimo atstumą. Minimalus atstumas tarp sėjimo eilučių (vagų) yra 15 cm.

Modulinės sėjamosios SP 2002 yra didelis privalumas tai, kad jos veikimui yra reikalingas pakankamai mažos galios traktorius.

Daržovių ir prieskoninių žolelių sėjamoji SP 2002 taip pat gaminama su supaprastintos pavaros versija vadina SP 2012, kai du šoniniai guminiai ratai suteikia sėjamosios sėklų išbėrimo diskui sukimą. Su SP 2012 sėjamosios versija Jūs galėsite gauti 5 sėjimo atstumas tiesiog pasirenkant pavarą. Taip pat galite pasirinkti gumuotus minkštus galinius ratus (prispaudimo ratus), tinkamus sėti drėgoje dirvoje. Minimalus atstumas tarp sėjimo vagų yra 18 cm.

Papildomai užsakius, Jūs galite pasirinkti mikro granulių barstytuvių abiem versijoms (SP 2010).